



Piotrków Trybunalski, 13 kwietnia 2018 r.

Oferujemy:

- ✓ usługi sprzętem specjalistycznym (np. czyszczenie kanałów)
- ✓ usługi sprzętem budowlanym
- ✓ usługi projektowania i budowy sieci oraz przyłączy
- ✓ inspekcję przewodów rurowych
- ✓ badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów.



**IZBA GOSPODARCZA
WODOCIĄGI POLSKIE**

Członek IGWP



AB 1098

Zakres akredytacji:
www.pca.gov.pl



Klub Polskich
Laboratoriów
Badawczych
POLLAB

Członek rzeczywisty
Klubu Pollab
nr 925



ZNAK SPRAWY: DO.3201-6/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:**

**DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI
DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.

I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wyposażenie oraz parametry techniczne:

- 1) Koparko-ładowarka fabrycznie nowa z 2018 r.
- 2) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i interkulerem o mocy użytecznej nie mniejszej, niż 100 KM.
- 3) Silnik spełniający normę spalin STAGE IV.
- 4) Pojemność silnika 4,0- 4,5 l.
- 5) Olej silnikowy 13-15 l.
- 6) Skrzynia biegów w pełni automatyczna Power Shift, możliwość zmiany biegów pod obciążeniem z pełną automatyczną zmianą przełożeń.
- 7) Wybór kierunku jazdy za pomocą przełącznika – Power Shuttle.
- 8) Sześć biegów w przód i min. 3 biegi w tył.
- 9) Blokada mechanizmu różnicowego.
- 10) Przednia i tylna oś, koła skrętne.
- 11) Napęd kop-ład na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś.
- 12) Wszystkie koła równe o wymiarach 16,9x28.
- 13) Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o maksymalnym wydatku nie mniejszym niż 160l/min.
- 14) Układ hydrauliczny 115-120 l.
- 15) Ciśnienie robocze 245- 255 bar.

- 16) Kabina maszyny z zainstalowanymi światłami roboczymi cztery z przodu i cztery z tyłu.
- 17) Osłony, kratki tylnych lamp.
- 18) Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS.
- 19) Błotniki kół przód i tył z gumami p/błotnymi.
- 20) Podkładki gumowe pod podpory.
- 21) W pełni regulowane siedzenie pneumatyczne wyposażone w pas bezpieczeństwa + pokrowiec.
- 22) Lusterka zewnętrzne.
- 23) Uchylne szyby boczne.
- 24) Wycieraczki na tylnej i przedniej szybie.
- 25) Ogrzewanie oraz wentylacja i klimatyzacja.
- 26) Instalacja radiowa, głośniki z odbiornikiem
- 27) Ramię koparki wydłużane teleskopowo, głębokość kopania nie mniejsza niż 590 cm.
- 28) Udźwig na pełnej wysokości ładowarki powyżej 4 000 kg.
- 29) Zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia miń 6,5m- koparka
- 30) Zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny miń 7,1 m- koparka
- 31) Kąt obrotu łyżki nie mniejszy niż 200°.
- 32) Udźwig z wysuwem miń 1075 kg, bez wysuwu 1880 kg.
- 33) Sterowanie ramieniem koparkowym i ładowarkowym za pomocą joysticków.
- 34) łyżki do koparki o szerokościach: od 30 do 40 cm; od 55 do 65 cm; od 75 do 85 cm; od 130 do 150 cm. (skarpowa) - proszę podać producenta - do łyżek dodatkowe zestawy zębów.
- 35) Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami do palet- zamontowane na ramieniu.
- 36) Szybkozłącze łyżek koparki- mechaniczne – zamontowane na ramieniu.
- 37) Ramiona ładowarki z dwoma siłownikami wychyłu łyżki ładowarki zapewniające równe podnoszenie widel.
- 38) Układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu.
- 39) łyżka ładowarki wielofunkcyjna z widłami, typu 6 w 1 o pojemności 1,3 m³ szerokość min. 240 cm - łyżka wyposażona w lemiesz + dodatkowy kpl.
- 40) Przełącznik wyboru pracy układu koparki SAE/ISO.
- 41) Wysokość załadunku min. 300 cm; wyładunku min. 250 cm; wysokość podnoszenia na widłach min. 280 cm, kąt wysypu łyżki 45° - dotyczy ładowarki.
- 42) Wprowadzona na ramieniu koparki linia hydrauliczna do zasilania młota hydraulicznego.
- 43) Rama przesuwu bocznego całego ramienia koparki , wyposażona w powłokę galwaniczną, Młot wyburzeniowy 320-350 kg, przygotowany do połączenia z ramieniem koparki - podać producenta – do młota należy dołączyć minimum 4 groty do kłucia betonu. Stal o średniej hartowności i dużej twardości, o dobrej skrawalności i odporności na ścieranie.
- 44) Pompa głębinowa, szlamowa 2- 3'' z przewodami do wejścia hydraulicznego o długości min. 9 m i złączkami oraz przewód do odprowadzania szlamu o długości min 25 m - podać producenta pompy oraz jej parametry i wydatek.
- 45) Instalacja narzędzi ręcznych zamontowana w miejscu nie kolizyjnym.
- 46) Certyfikat CE.
- 47) Maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ruchu drogowym.
- 48) Maszyna nie wymagająca rejestracji – maszyna wolnobieżna.

- 49) Wykonawca zapewnia autoryzowany mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, stacjonarny, w odległości nie większej niż 55 km od siedziby zamawiającego.
- 50) Maszyna wyposażona w skrzynkę narzędziową, immobiliser, gaśnicę, smarownicę, trójkąt ostrzegawczy, ostrzegawczą lampę błyskową o barwie pomarańczowej – do uzgodnienia z zamawiającym.
- 51) Napięcie 12 V.
- 52) Alternator 150 A.
- 53) Przewody elektryczne spełniające wymogi normy IP69.
- 54) Zbiornik paliwa 150 l.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości **10 000 PLN** (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy:

Nr r-ku: **03 1440 1257 0000 0000 1084 1402**

Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na: „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ”.

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

UWAGA - Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).

3. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona z postępowania udzielenie zamówienia.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy **SKŁADAĆ** w:

nazwa instytucji: **PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.**

miejsce: **PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kod: 97-300**

ulica: **UL. PRZEMYSŁOWA 4 (SEKRETARIAT)**

w terminie do dnia **20-04-2018 r. do godziny 09:00.**

2. Oferty zostaną **OTWARTE** w:

nazwa instytucji: **PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.**

miejsowość: **PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kod: 97-300**

ulica: **UL. PRZEMYSŁOWA 4 (Sala Konferencyjna)**

w terminie do dnia 20-04-2018 r. do godziny 09:30.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Rżanek